

## I1 MULTI & SOFT

**Charakteristika:** Multi & Soft je jemnozrný polyesterový tmel vhodný na kovové, laminátové, pozinkované a hliníkové povrchy. Je charakteristický velmi snadným tvarováním v tenkých i silných vrstvách. Používá se jako dokončovací tmel, který vytvoří neporézní hladký povrch.

**Použití :** Pro vyplnění nerovností především na hliníkovém a pozinkovaném povrchu. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. V případě velkých nerovností aplikujte tmel v několika vrstvách. Nezanášá brusný papír.








**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru.

Aplikujte při teplotách nad 15°C

### Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota : 1,9 g/cm<sup>3</sup>. Odstín: béžový. VOC obsah : < 250g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Poměr tužení</b>	MULTI & SOFT – 100g  BPO hardener - 2 + 3g
	<b>Zpracovatelnost</b>	3 – 5 min.
	<b>Doba schnutí</b>	16 – 30 min.
	<b>Ruční broušení</b>	P120 - P320
	<b>Strojní broušení</b>	P120 - P320
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	