

# TECHNICKÝ LIST

## DINITROL 540

### Reactivator v systému lepení autoskel

#### Charakteristika:

**DINITROL 540** je bezbarvý reaktivátor na bázi rozpouštědel a dalších chemických látek, určený k podpoře adheze mezi lepidly autoskel DINITROL a polyuretanovými povrchy.

#### Oblast použití:

**DINITROL 540** je určen pro ošetření polyuretanových RIM – pásků vytvořených přímo na autoskle od výrobce, nebo se používá pro oživení původní UV zářením „zoxidované“ housenky lepidla, na kterou se bude „navazovat“ dalším lepením.

Je to jediný materiál ze systému lepení DINITROL mimo nového lepidla, který smí být aplikován na RIM-pásek a původní polyuretanovou housenku.

#### Aplikace:

**DINITROL 540** reactivator se aplikuje vlněným kartáčkem nebo pomocí speciální aplikační lahvičky s plstí. Po nanesení se nechá zaschnout na ošetřeném povrchu. **DINITROL 540** je hygroskopický a proto je nutno jej v průběhu práce zavírat. Skladovat se musí v uzavřeném stavu na suchém místě. Jednou otevřenou lahvičku by se měly použít během několika dnů.

#### TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	čirá, nažloutlá
Složení	roztok netěkavého polyisokyanátu
Obsah pevných částic	asi 10%
Doba schnutí	10 min
Stálost skladování	12 měsíců v pevně uzavřených nádobách (při pokojové teplotě)

9.9.2013