

STOCOFIN

Akrylátový tmel pro vnější a vnitřní použití. K tmelení trhlin a nerovností omítek, betonu a dřeva. Má vysokou plnicí a srovnávací schopnost, jednoduchou aplikaci, rychle schne bez praskání, snadno se brousí smirkovým papírem, zanechává hladký a odolný povrch. Má výbornou vertikální stabilitu.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátový tmel
Specifická hmotnost	: 1,70 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 100 – 110 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 72,7 % (EN ISO 3251:2008)
Ředění	: Připraven k použití
Způsob aplikace	: Stěrkou, špachtlí
Suchý na dotek	: 1 hodina / 20°C
Schnutí	: 3 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).
Teoretická vydatnost	: 2– 3 m ² / kg (v závislosti na typu povrchu)
Odstíny	: Bílá
VOC (Voitale Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt : kat A/i (500g/l) . Tento produkt obsahuje max. 26,1 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Nové a již natřené povrchy (dřevo) obruste vhodným brusným papírem. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny a mastnoty. Aplikujte stěrkou STOCOFIN. Větší nerovnosti doporučujeme tmelit v několika vrstvách. Jednotlivé vrstvy je vhodné přebrousit a odmastit.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce tmelu z náradí mechanicky a současně náradí očistěte vodou.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.