

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná akrylátová omítka vhodná na nové nebo předtím natřené betonové, omítkové, cihlové, dřevovláknité, dřevotřískové a sádkartonové povrchy. Tunto jemnozrnou omítku můžete aplikovat i na stropy.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Stěny a stropy v suchých prostorách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	960_7014
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	Cca 53%
STUPEŇ LESKU	Plně-matná
BALENÍ	2,7 l a 9 l.
BÁZE	AP a C
VZORNÍK	Tunto Colour card pro dekorativní vzhled.
OBLAST ODSTÍNŮ	Stohovatelná ve vzorníku Tunto Colour Card. Osvětlení a struktura povrchu bude mít vliv na konečný vzhled efektu. Výrobek musí být před tónováním důkladně promíchaný.
VYDATNOST	1-9 m ² /l; v závislosti na savosti, drsnosti, porézности povrchu a na způsobu aplikace a podmínkách při natírání. - válečkem, hrubá vrstva 1-1,5m ² /l - válečkem, tenká vrstva 4-5 m ² /l - štětce 2-2,5m ² /l - hrubá stěrka 2-2,5m ² /l - tenká stěrka 7-9m ² /l
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Přetíratelná po 24 hodinách.
APLIKACE	Aplikujte štětce a na vytvoření vzorů použijte např.: široký štětec, tapetový nůž, tvrdý štětec nebo dekorální váleček.
ŘEDIDLO	Voda.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Odstraňte přebytečnou barvu z náradí a ihned po použití ho očistěte s vodou nebo s Tikkurila Pensselipesu (na čištění náradí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu a prach z nových povrchů. Pokud je potřeba, povrch vyspravte s tmelem Presto Light Filler. Nenatíraný povrch natřete s LUJA Universal Primer. Aplikujte 1 až 2 vrstvy HARMONY nebo NOVA 7, tónovaná na barvu konečného produktu.

Předtím natřené povrchy: Předtím natřené povrchy umyjte se zředěným čisticím prostředkem Maalipesu a následně důkladně omyjte s vodou. V případě potřeby vyspravte povrch s tmelem Presto. Po proschnutí tmelu, přebruste všechny lesklé části povrchu s brusným papírem a odstraňte prach po broušení. V případě, že barevný rozdíl mezi substrátem a povrchovou úpravou je významný, doporučujeme, aby jeden nátěr Harmony nebo Nova 7 byly tónované na barvu konečného produktu.

POUŽITÍ: Před použitím důkladně promíchejte. Na aplikaci použijte váleček. Povrch může být dále vzorovaný s širokým štětce, nožem na tapety, tvrdším štětce nebo dekoračním válečkem. Výrobek nanášejte v tenké vrstvě na vnitřní stěny cca na plochu 1m², ihned jej upravte do požadované struktury a pokračujte na dalším. Nenanášejte příliš tlusté vrstvy, protože mohou způsobit popraskání suchého povrchu. Abyste se vyhnuli případným rozdílům v odstínu, namíchejte si dostatečné množství barvy ve zvláštní nádobě.

PLNĚNÍ: Pokud požadujete jednoduchý nátěr, nebo jiný druh struktury povrchu s nátěrem Tunto, vyplňte povrch s vhodným plnidlem Tikkurila Presto. Pokračujte v úpravě povrchu od přípravy bez nátěru povrchu.

ÚDRŽBA: Povrch očistěte s vysavačem nebo s jemným štětce.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdny nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Zacházejte s ním opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list můžete dostat na požádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

TECHNICKÝ LIST
TUNTO HIENO Fine Textured Finish
Jemnozrná dekorační omítka

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.