

TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlový olej obsahující vosk určený k ošetření dřeva v exteriéru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný na nové nebo dříve olejem ošetřené dřevo pro venkovní použití, také pro tvrdé, tepelně upravené, impregnované a neošetřené dřevo.
- Na zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	257 0070
BÁZE	EC
BAREVNÉ ODSTÍNÝ	Bezbarvý. Tónovaný dle VALTTI vzorníku barev.
KONEČNÝ EFEKT	Nedefinovaný
OBJEMOVÁ SUŠINA	18 %
HUSTOTA	0,8 kg/l (ISO 2811)
VYDATNOST	5 - 7 m ² /l na starém a opotřebovaném povrchu dřeva. 7 - 15 m ² /l na nový povrch a dřevěný povrch v dobrém stavu.
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 9l
ŘEDIDLO	White Spirit 1050
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem nebo houbou.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschlý na dotek po několika hodinách. Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Naneste druhou vrstvu, jakmile je povrch suchý, po několika hodinách v závislosti na povětrnostních podmínkách.
ODOLNOST	Doporučujeme použít tónovaný výrobek, protože poskytne lepší odolnost proti povětrnostním vlivům jako bezbarvý výrobek. Provádění údržby v případě potřeby. Povrchy, které jsou vystaveny nepřetržitým povětrnostním vlivům, přetírejte jednou za rok.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C. Neovlivněné skladováním nebo přepravou v chladu. Po otevření plechovky použijte produkt v rámci jedné a téže aplikace. Po otevření výrobek spotřebujte. Charakteristika výrobku se může měnit v poloprázdných nádobách. VAK / ADR 3 III

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který má být natíráný musí být suchý a relativní obsah vlhkosti dřeva méně než 20%, vlhké dřevo neabsorbuje olej a pomalu zasychá. Impregnované dřevo je často vlhké, proto se doporučuje jeho ošetření po 6 měsících schnutí. Během aplikace a schnutí musí být teplota vzduchu a povrchu nejméně + 5 ° C, relativní vlhkost vzduchu méně než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenatřené povrchy: Odstraňte všechny nečistoty, prach a uvolněný odlupující se materiál z povrchu. Plísň omyjte s Tikkurila Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tikkurila Tehopesu (super čistič) podle návodu.

Povrch dřeva předtím ošetřen olejem: Odstraňte uvolněný materiál z povrchu škrabkou nebo drátěným kartáčem. Očistěte a omyjte v případě potřeby s Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tehopesu (super čistič) podle návodu. Pokud zůstává na povrchu čirý film, odstraňte jej před natíráním.

APLIKACE: Před aplikací a během použití Valtti Wood Oil důkladně promíchejte. Naneste olej štětcem nebo houbou plynule tak, aby se olej vstřebával do dřeva rovnoměrně. Aby nedocházelo k překrývání barvy, aplikujte souvislé vrstvy podél celého povrchu rovnoměrně plynulými pohyby. Okamžitě setřete přebytečný olej. Naneste jednu vrstvu na zahradní nábytek. Pórovité dřevo může potřebovat dva nátěry. Po několika hodinách, jakmile se olej absorbuje a povrch je suchý, naneste druhou vrstvu oleje. Ošetření olejem učiní povrch dřeva tmavším. Údržbu provádějte podle potřeby. Povrchy vystavené povětrnostním vlivům mohou vyžadovat údržbu jednou ročně.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po aplikaci zacházejte s povrchem první týden opatrně, abyste nechali olej zcela vytvrdnout. Pokud je to nutné, povrch po 2 dnech očistěte jemným kartáčkem, nebo mopem. Vyčistěte špinavý povrch s Tikkurila Huoltipesu s vodou, v poměru 1:10. Odstraňte skvrny a očistěte velmi špinavé povrchy se silným roztokem v poměru 1: 1. Po umytí opláchněte povrch a nechte uschnout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádobky jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST VALTTI WOOD OIL

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly recyklovat nebo likvidovat podle místních předpisů. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy. **POZOR RIZIKO SAMOVZŇÍCENÍ!** Čistící hadry nebo prach z obrušování obsahující výrobek může vytvořit oheň vlastním samovznícením a proto by měl být uložen ve vodě před odstraněním nebo sušený venku nebo okamžitě spálen.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.