

**POPIS VÝROBKU**

Matný nízkozápachový vodou ředitelný akrylátový základ na vnitřní povrchy. Základ má dobré krycí schopnosti, přilnavost, plní póry a vytváří prvotřídní základ pod vrchní nátěry Feelings Furniture Paint.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPOŘÚČANÉ POUŽITIE**

- Vnitřní dřevěné obklady, dveře, nábytek, stěny, MDF atd. Feelings Furniture Primer může být použita na přetírání vnitřních povrchů natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>KÓD PRODUKTU</b>	729 6001
<b>HUSTOTA</b>	Cca. 1,3 kg/l
<b>SUŠINA</b>	Cca. 35%
<b>BÁZE</b>	A a C
<b>OBLAST ODSŤÍNŮ</b>	Dostupný v bílé, Feelings Interior Colour Range av škále odstínů Tikkurila Symphony Colour Collection, také v BS 4800, RAL, NCS a jiných barevných paletách.
<b>STUPEŇ LESKU</b>	Matná.
<b>BALENÍ</b>	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>VYDATNOST</b>	6-8 m <sup>2</sup> / l na jeden nátěr. Výše uvedená vydatnost je orientační, a závisí na mnoha faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
<b>DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)</b>	Zaschlý na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 4 hodinách.
<b>EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A / g 30 g / l (2010)]</b>	VOC max. <30g / l.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro aplikaci Feelings Furniture Paint jsou nevhodnější polyesterové nebo nylonové malířské štětce. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013 "-0,015" (0,33mm - 0,38mm).
<b>ŘEDIDLO</b>	Pokud je to nutné zředte do 10% s vodou.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	lhněd po použití očistěte s vodou.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR / RID: neklasifikován
<b>FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE</b>	M1

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:** Všechny natírané povrchy musí být suché, obsah vlhkosti dřeva musí být méně než 20%, teplota vzduchu nejméně + 8 ° C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**PŘÍPRAVA:** Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, bez špíny, olejů, vosku, rzi, odlupujícího se nátěru a jiného povrchového znečištění. Použijte doporučené produkty Tikkurila jako čisticí prostředky a prostředky na odstraňování plísně. Suky a pryskyřičné místa ošetřete s lakem Tikkurila Knotting Lacquer. Na vyspravení nerovností použijte vhodné Tikkurila tmely. Nerovnosti povrchu vyrovnejte. Lesklé a tmelené povrchy přebruste do matu. Poznámka: bledší zbarvení bude viditelné na suků a pryskyřičných místech. Zvláštní pozornost věnujte předúpravě takových míst při následujících typech dřeva: dub, teak, cedr, jedle, mahagon, apod. - Obsahují olej a ve vodě rozpustné třísloviny, které mohou zhoršit schnutí, tvrdnutí, přilnavost barvy k povrchu a ztrátu barvy. Na takové typy dřeva je lepší použít UNICA ADHESION Primer. Kovové povrchy a hlavní místa, kde by mohla vzniknout rez základujte s Rostex Super.

**POUŽITÍ:** Barvu důkladně promíchejte. Nové povrchy nebo předtím natřené povrchy základujte s Feelings Furniture Primer. Savé povrchy základujte s Feelings Furniture Primer naředěný do 10% s vodou, nechte uschnout a aplikujte další neředěný nátěr.

**ÚDRŽBA:** Ne dřívě než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 9-10) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. Důkladně opláchněte. Během několika týdnů po natírání s povrchem zacházejte opatrně, protože barva vytvrdne při normálních podmínkách po 1 měsíci. Pokud je třeba povrch vyčistit dřívě, čistěte jen lehce s jemně navlhčeným hadrem nebo mopem.

**PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list můžete dostat na požádání.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel. : +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.