

MASTON RUBBERcomp

Rubbercomp zůstává stále pružný a plastický, nezlomí se a nezkřehne v extrémním počasí. Byl testován při teplotách od -30°C do +90°C. Poté, co vrstva uschne, je možné ji jednoduše odstranit odlepením z povrchu.

Velikosti balení: sprej 400ml

Vůně: rozpouštědlová

Odstíny: černý mat, bílý pololesk, kouřový pololesk, stříbrný vysoký lesk, neon oranžový mat, neon zelený mat, neon růžový mat, béžový mat, zelený mat, hnědý mat, gun metal šedý pololesk

Vydatnost: sprej 400ml 0,5m² (např. 4 kola 17" ve 4 vrstvách (3 - 4 spreje).

SCHNUTÍ

Doba schnutí (při teplotě +20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):

suchá, odolná vůči prachu: 10 - 20 minut

suchá na dotek: 30 - 60 minut

suchá: po 4 - 8 hodinách

úplně vytvrzená: po 48 hodinách

Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a doporučujeme sušení přes noc. Doba sušení při nízkých teplotách může být delší a aplikace při nízkých teplotách může mít vliv na kvalitu. Silná vrstva může vyžadovat delší dobu schnutí. Konečná tvrdost povlaku je dosažena přibližně po dvou dnech.

POKYNY:

1. Vyčistěte a omyjte povrch od mastnoty a jiných nečistot. Před použitím otestujte reakci povrchu na Rubbercomp na méně viditelné ploše, abyste zjistili, zda nebude reagovat s předchozími vrstvami.
2. Před použitím přípravků dobře protřepejte. Při aplikaci stříkáním je zapotřebí několika vrstev na vytvoření dostatečné tloušťky filmu a trvanlivosti.
3. Sprejujte důkladnými čistými tahy, přičemž sprej držte ve vzdálenosti od 15cm do 20cm od objektu.
4. Doporučujeme minimálně čtyři vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte nátěr zrát asi 15 minut.
5. Zkontrolujte a vyčistěte pravidelně trysku, aby se na ní neobjevily nátěrové kapky.

DŘEVĚNÉ POVRCHY

Nedoporučujeme přípravek nanášet přímo na dřevo, průnik barvy může způsobit zbarvení povrchu. Je třeba nejprve aplikovat průhlednou vrstvu na ochranu povrchu před zbarvením.

Před použitím Rubbercomp důkladně omyjte všechny povrchy, které budou pokryty a odstraňte všechny nečistoty.

UNIVERZÁLNOST RUBBERcomp – PŘÍKLADY POUŽITÍ

Na tomto seznamu najdete příklady ze spotřebitelského průzkumu, jak používat Rubbercomp. Účel seznamu slouží jen jako pomůcka při generování myšlenek. Neposkytuje žádné prohlášení, či ujištění, na jaké výrobky může být Rubbercomp použit. Existují tisíce nápadů pro jeho využití. Výrobce Maston Oy netestoval vhodnost těchto nápadů a nenese žádnou zodpovědnost za používání výrobku dle pospisu v seznamu níže uvedeném.

Pokud byl objekt již namalovaný, vždy otestujte Rubbercomp na méně viditelné ploše objektu nebo na podobném povrchu. Některé typy barev mohou s Rubbercomp reagovat, což způsobuje povrchový var nebo praskliny. Rubbercomp vrstva může být aplikována na všechny lakované povrchy jinými barvami až poté, kdy byla barva suchá nejméně po dobu jednoho týdne.

AUTA, MOPEDY, MOTORKY A JINÁ VOZIDLA

Kompletní nástřik auta na požadovanou barvu.

Ochrana kol a jejich namalování na požadovanou barvu.

Ochrana nárazníků řed poškozením, např. kameny.

Oprava membrány reproduktoru.

Nátěr brzdového, spojkového a plynového pedálu.

Nátěry řídítek mopedů a motocyklů.

Hydroizolace elektrických částí.

Ochrana elektrické svorkovnice.

Ochrana podvozku proti odletujícím kamínkům.

Ochranné pouzdro kol.

Překrytí prasklin na gumových částech.

Krytí a těsnění drátů.

Protiskluzová ochrana.

Tlumení zvuku a izolace vibrací.

LODĚ A VODNÍ SPORTY

Nátěry sedaček.

Pokrytí paluby, ochrana a upevnění plachty.

Ochrana povrchu paluby před poškrábáním.

Ochrana kýlu u lehkých člunů a kánoí.

Krytí trhlin.

Ochrana lan.

Lepší přilnavost na lanech.

Ochrana rybářských závaží.

Výroba přepravních regálů chráněných proti poškrábání.

Zabezpečení voděodolnosti oblečení.

Oprava gumáků,

SPORTY

Zlepšení uchycení různých raket a holí.

Ochrana snadno praskajících povrchů.

Ochrana povrchu zbraní.

Zabezpečení voděodolnosti elektrického vybavení.

Voděodolný nátěr na oblečení.

Vytváření voděodolných švů a spojů.

DŮM A ZAHRADA

Střešní těsnění.

Těsnění okapů.

Těsnění střešních a jiných spojů.

Voděodolnost textilií na venkovních terasách.

Označení klíčů a klíčenek.

Ochrana skla před rozbitím.

Izolace bazénů.

Dlouhotrvající ochranný nátěr.

Aplikace ochranné vrstvy proti poškrábání.