

**POPIS VÝROBKU**

Vodouředitelný obarvitelný akrylátový nátěr pro vnitřní povrchové úpravy vlhkých místností.

**VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ**

- Chrání povrchy před vlhkostí a špínou.
- Obsahuje protiplísňové činidlo, které chrání ošetřovaný povrch.
- Vhodný pro použití na dřevo, dřevovláknité desky a betonové povrchy podle návodu k použití.
- Obzvláště vhodný pro stěny a stropy v parních místnostech, umývárny a šatnách.
- Není vhodný pro lavičky v saunách.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>KÓD VÝROBKU</b>	868_6404
<b>BÁZE</b>	EP
<b>BAREVNÉ ODSTÍNY</b>	Tikkurila interiérové mořidla a lacquers colour card.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polomatný
<b>EMISNÍ TŘÍDA STAVEBNÍHO MATERIÁLU</b>	M1
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	Cca 16%
<b>HUSTOTA</b>	1,0 kg/l ISO 2811
<b>VYDATNOST</b>	8-12 m <sup>2</sup> /l
<b>BALENÍ</b>	0,9l; 2,7l; 9l
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda
<b>APLIKAČNÍ METODA</b>	Štětcem nebo nástřikem.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Zaschlý proti prachu po cca ½ hod. Další vrstva může být aplikována po 2-3 hodinách. Připravené pro použití v cca 2 dny.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 130 g/l (2010)]</b>	Výrobek obsahuje max 130 g/l VOC.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	Nářadí čistěte vodou. Pokud výrobek na nářadí zaschne, na čištění použijte Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Celý povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu alespoň +5°C a relativní vlhkost vzduchu 80%.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Nové, čisté dřevěné povrchy: Odstraňte všechny nečistoty a prach z povrchu. Povrch jemně navlhčete proudem vody, nechte uschnout a obruste všechny vyčnívající dřevěná vlákna. Odstraňte brusný prach.

Staré a znečištěné povrchy spíše ošetřené se Supi Sauna Finish: Povrch omyjte s čistícím prostředkem Supi Saunapesu v souladu s pokyny. Pečlivě opláchněte a nechte zaschnout. Obruste, pokud je to nutné a odstraňte brusný prach.

**APLIKACE:** Před použitím Supi Sauna Finish dobře promíchejte a občas i během aplikace, abyste zajistili, že barvicí / zmatňovací prostředek, je dobře přimíchán do laku. Naneste jednu vrstvu tónovaný nebo netónovaný Supi Sauna Finish na stěny v parních prostorách. Ředte vodou v případě potřeby. Také je možné aplikovat dvě vrstvy Supi Sauna Finish zředěného 50% s vodou na stěny v parních prostorách. Tímto způsobem jsou viditelné značky ze štětce minimalizovány. Aplikujte dvě vrstvy Supi Sauna Finish na dřevěné povrchy v umývárkách a šatnách. Na první nátěr použijte zředěný tónovaný Supi Sauna Finish 20% s vodou. Jasný výrobek ředte pouze v případě potřeby. Aplikujte zkušební nátěr na kousek dřeva, abyste zjistili, zda je odstín obarvený lakem správný. Konečný odstín povrchu závisí na druhu dřeva, tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, abyste předešli vzniku tmavších spojů.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** saunu před použitím předehejte a dobře vyvětrejte.

**POKYNY PRO ÚDRŽBU:** Ošetřujte nejdříve po jednom měsíci od natírání. Očistěte povrch s čistícím prostředkem Supi Sauna Cleaning (1-2 dl čistícího prostředku do 5 litrů vody).

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:**

Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

**Distributor:**

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.