

Hammer Hammered  
250 ml, 750 ml, 2,5l a 10l

MASTON



MASTON

HAMMER



**PŘÍMO NA REZ!** UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV  
Ochrana proti korozi + Základ + Povrchový nátěr = HAMMER barva na kov

**MASTON HAMMER Hammered**

Univerzální Maston Hammer Hammered barva na kov je vhodná na všechny kovové povrchy, jak v interiéru, tak v exteriéru. Vše v jednom: ochrana proti korozi, základ a povrchový nátěr. Lesklá, tvrdá a trvanlivá kladívkovou úpravou, odolný povrch již po první aplikaci. Můžete natírat nové i staré kovové povrchy, dokonce i přímo na rez. S Maston HAMMER barvou na kov se dají snadno přemalovat i předtím natřené železné a ocelové povrchy. Vhodná je také na dřevěné povrchy. Podmínky aplikace: Teplota od +10°C až po +25°C, relativní vlhkost vzduchu 30 až 80%.

#### Příprava povrchu:

Pomocí ocelové kartáče odstraňte volnou rez a odlupující se barvu z povrchu, který má být natřen. Odstraňte mastnotu a nečistoty. Před aplikací nátěru vysušte vlhký povrch. Před použitím a mezi aplikacemi barvu dobře promíchejte.

#### Natírání:

Pomocí štětce: Použijte širší štětec. Naneste barvu jako hustý rovnoměrný nátěr, přičemž nanášejte příčné tahy štětcem. Natírání povrchu dokončete s lehkými tahy. Přetřete, pokud je to nutné, po 2-8 hodinách nebo po 8 dnech (+20°C) výhradně s barvou Maston Hammer Hammered.

- Pomocí válečku: Použít váleček s přírodními vlákny. Natírejte povrch rovnoměrně. Pokud je to nutné, ředte barvu s xylemem.

#### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

Použití: Pro vnitřní i venkovní použití

Přilnavost: Vynikající.

Chemická odolnost: Vynikající.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům: Výborná.

Základ: Alkydová barva.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK:

IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 354,28 g/l

Teoretická vydatnost: 5,0 - 6,0 m<sup>2</sup>/l \*)

Ředidlo na čištění nářadí: xylem.

Doba schnutí: Zaschlý na dotyk: 2h. Zcela suchý: 24h.

Přetřete, pokud je to nutné, po 2-8 hodinách nebo po 8 dnech (+20°C) výhradně s barvou Maston Hammer Hammered.

Tepelná odolnost: 120 ° C

**BALENÍ:** 50 ml, 750 ml, 2,5 l a 10 l

\*) POZNÁMKA! Teoretická vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako je textura, pórovitost, barevný odstín a obsah vlhkosti daného povrchu. Doba schnutí závisí na materiálu, vlhkosti a teploty vzduchu, jakož i na tloušťce vrstvy / vrstev.



Výrobce: Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теолисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



