

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE *Polomatný nátěr odolný vůči umývání*

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový latexový vrchní nátěr určen na natírání stěn a stropů v interiéru.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Interiérové stěny a stropy v prostorách, ve kterých se vyžaduje vysoká odolnost vůči umývání a opotřebením, jako jsou haly, schodiště, chodby nemocnic, místnosti pro pacienty a jiné povrchy, které jsou vystaveny vyššímu než běžnému namáhání. Výrobek má povolení na nepřímý kontakt v potravinářském průmyslu (finský zákon o potravinách 23/2006).
- Určen na nátěry různých druhů povrchů v interiéru: povrchy z betonu, sádky, omítky, cihly, lepenky, dřevotřísky a dřevovláknité desky. Vhodný na nové jakož i na předtím natřené povrchy.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a báze C.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný.
BAREVNÝ ROZSAH	Může být tónován do Tikkurila odstínů.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	5-8 m ² /l na jeden nátěr. Tenhle údaj je pouze orientační, protože skutečná vydatnost bude záviset od mnoha faktorů včetně struktury a pórovitosti povrchu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotek po 2 hodinách, přetíratelný po 4 hodinách. Povrch dosáhne konečnou tvrdost po 2-3 dnech.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Z náradí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou. Čistič náradí Tikkurila Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
ODOLNOST	Chemická: odolává rozpouštědlům, jako například White Spirit. Vůči čištění: velmi dobrá. Odolává také čištění pomocí čistících a dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích. Vůči mokrému čištění: SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998. Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).
BALENÍ	Báze A: 0,9, 2,7l, 9l. Báze C: 0,9, 2,7l, 9l.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS EXTRA DURABLE
Polomatný nátěr odolný vůči umývání

SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]	Feelings Extra Durable obsahuje max. 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové nenatírané povrchy: Očistěte nové povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, zarovnejte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

Předtím natírané povrchy: Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů v návodu a nechte vyschnout. Škrabkou odstraňte odlupující se barvu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatněte broušením a odstraňte brusný prach. Trhliny a spáry vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. V případě potřeby naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

APLIKACE: Před použitím Feelings Extra Durable důkladně promíchejte. Naneste 2 vrchní vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání.

Znečištěný povrch omyjte pomocí jemného kartáčku, houby nebo hadříku a neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku. Velmi znečištěné povrchy se mohou čistit jemně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem hadříkem nebo houbou. Po čištění důkladně opláchněte vodou. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho ředění a použití.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřeba povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej jenom lehce jemným kartáčkem nebo navlhčeným hadříkem.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Povrchy ošetřeny Feelings Extra Durable mohou být přetírány vodou ředitelnou barvou stejného typu. Viz Přípravu.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS EXTRA DURABLE
Polomatný nátěr odolný vůči umývání

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.