

Body 930

Body 930 Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se na spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% tech. benzínem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, protože obsahuje asfalt.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikorozi hmotu
Způsob aplikace	: Stříkací pistolí na spodky (tryska 4-5 mm, tlak 5-6 bar), štětec
Ředění	: max 10-20%
Vydatnost	: Přibližně 4-5m ² /100 μm
Doba schnutí	: 2-6h/23°C
Odstíny	: Černá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER).

Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za stálého míchání přidávat malé množství ředidla). Jedním nátěrem můžeme nanést i velice silnou vrstvu - materiál je tixotropní a nestéká. Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků. Nelze přelakovat emaily - obsahuje asfalt.

