

TECHNICKÝ LIST FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

POPIS VÝROBKU

Matný nízkozápachový vodou ředitelný akrylátový základ na vnitřní stěny a stropy. Vytváří prvotřídní základ pod vrchní nátěry Feelings na stěny a stropy.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Omítky, betonové, panely a cihlové povrchy, MDF, atd. Feelings Universal Primer může být použit na přemalování vnitřních povrchů předtím natřených vodovými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	726_0201
HUSTOTA	cca 1,4 kg/l
SUŠINA	cca 36%
BÁZE	AP
OBLAST ODSŤÍNŮ	Dostupný v bílé, tónovaný i podle vzorníku Feelings Interior Colour Range a pastelových odstínů Tikkurila Symphony Colour Collection, BS 4800, RAL, NCS a jiných paletách.
STUPEŇ LESKU	Plný-mat.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
VYDATNOST	7-10 m ² /l na jeden nátěr. Uvedená vydatnost je orientační a závisí na mnoha faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (23 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschlý na dotek po 1/2 hodině a přetíratelný po 2 hodinách.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)]	VOC max. < 30g/l.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
ODOLNOST VUČÍ	Mytí: odolává více než 2000 cyklům (DIN 53778) Chemikáliím: dobrá (ISO 2812-1) Teplu: do 85 °C (ISO 3248)
ŘEDIDLO	Voda. Pokud je třeba, zředěte do 10% s vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí čistěte ihned po použití s vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 °C do + 25 °C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. VAK / ADR: -
FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE	M1

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA: Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi, odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čisticími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. jakož i nerovné povrchy. Zajistěte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zmatněné. Zajistěte, aby byl povrch důkladně připravený.

POUŽITÍ: Před použitím dobře promíchejte. S Feelings Universal Primer natřete celé, ještě nenatřené stěny, stropy a bodově všechny holé plochy na předtím natřených stěnách a stropích. Savé podklady natřete s Feelings Universal Primer zředěným do 10% vodou, nechte zaschnout a aplikujte další neředěný nátěr. V prostorách se zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy aplikovaný základní nátěr Feelings Moisture Stop ještě před aplikováním Feelings Universal Primer.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel. : +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

TECHNICKÝ LIST FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.