

## **POPIS VÝROBKU**

Nátěr na bázi akrylátové disperze pro vnitřní stěny a stropy. Vytváří jemné, hluboké matné povrchy.

## **PŘÍKLADY POUŽITÍ**

Výrobek se používá na dekorativní malbu stěn a stropů v obytných, kancelářských prostorách, škol, atd.. Lze aplikovat na: sádkokarton, cement-vápenné omítky, dekorativní omítky po předchozím ošetření základním nátěrem a pro renovaci předtím natíraných povrchů.

## **APLIKACE**

### **1) PŘÍPRAVA POVRCHU**

Nátěr by měl být aplikován na silné, stabilní a čisté povrchy. Nové omítky mohou být natřeny po 4 týdnech. Dříve natřené povrchy je třeba důkladně vyčistit od jakékoli odlupující se barvy, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které mohou snížit přilnavost nátěru. Povrch by měl být zbaven prachu a umytý vodou před natíráním. Vrstvy lepidla, barvy musí být odstraněny úplně až na omítku. Křídové plochy musí být zbaveny prachu a vyčištěné vodou. Stěny dříve natřené emulzními barvami by měly být důkladně omyty roztokem vody a čisticím prostředkem a opláchnuty čistou vodou. Barva by neměla být aplikována na povrchy ošetřené základním nátěrem s vápenným mlékem.

### **2) NATÍRÁNÍ**

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním. Nátěr by měl být prováděn při teplotě od + 5 ° C do + 25 ° C. Před aplikací nátěru musí být barva dobře promíchána. Produkt nevyžaduje ředění. Doporučuje se aplikovat 2 vrstvy, aby se dosáhli požadované parametry povlaku. Není dovoleno přidat do výrobku vápno nebo křídou. Pro aplikaci štětcem zředte s malým množstvím vody do správné viskozity.

Pravidla, které by měly být dodrženy při malování s barevnými nátěry:

- aby nedošlo k barevným odlišnostem použijte barvu z jedné výrobní šarže;
- při silných barvách se nedělejí drobné opravy na stěně pokud je nátěr suchý, měli byste natírat celou stěnu.

Upozornění! Mějte na paměti, že povrch natřen matným nátěrem je více náchylný k poškrábání a mechanickému poškození v porovnání s barvami s vyšším stupněm lesku.

## **DOBA SCHNUTÍ**

Nátěr je suchý na dotek po cca. 1 hodině. Po sobě jdoucí vrstvy lze aplikovat nejdříve po 3 hodinách.

## **ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ**

Nadměrnou barvu otřete z nářadí před čištěním. Vyčistěte vodou.

## **BARVY**

Bílá a barvy ze vzorníku barev (systém Avatint).

## **STUPEŇ LESKU**

Hluboký mat.

## **VYDATNOST**

Až 13 m<sup>2</sup> / l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá od savosti podkladu, způsobu aplikace a barvy.

## **SKLADOVATELNOST**

24 měsíců od data výroby, skladované v originálně uzavřeném obalu.

## **BALENÍ**

0,9L, 2,7L, 9 L.

## **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Jestliže jsou používány v souladu s návodem, je to škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uzavřené prostory musí být po aplikaci dobře větrány. Pak jsou prostory vhodné pro použití. Prázdné obaly a tekuté odpady by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

## **DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ**

Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C.

**TECHNICKÝ LIST**  
**FINKOLORA ESSENCE**  
**AKRYLÁTOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Viskozita (+23°C) KU	120-130
Hustota	cca. 1,45 g/cm <sup>3</sup>
Obsah pevných látek (hmotnost)	cca. 55%
Obsah pevných látek (objem)	cca. 35%

**DALŠÍ INFORMACE**

Kat. A / a. Přípustný obsah VOC od 2010 - 30 g / l. Výrobek obsahuje: méně než 30 g / l VOC.

Tikkurila Polska S.A. není zodpovědná za chyby a škody, které se vyskytnou v důsledku nesprávného použití našich výrobků, resp. záměny s materiály od jiných výrobců a jakýchkoliv změn postupů uživateli.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v textu v dalších vydáních BL bez předchozí informace uživatele o této skutečnosti.  
Tikkurila Polska S.A. také vyhrazuje plné právo upravit své výrobky v mezích jejich technologického rozvoje.

**Výrobce:**

**Tikkurila Polska S.A.,**  
**ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Dębica,**  
**www.1jedynka.pl, Infolinia: 0801 88 99 65, +48 22 310 95 55**