



Obj. č. 6.2030.1000

2030

Konturovací tmel na plasty

Vlastnosti

2030 je elastický konturovací tmel určený speciálně pro použití při lakování plastových dílů. Velmi dobrá přilnavost, vysoká pružnost, rychlé schnutí, snadná brousitelnost.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje maximálně 3 g/l VOC

Doporučení

K opravám drobných škrábanců a prohlubní na plastových dílech. Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.



Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2030 Konturovací tmel na plasty a tužidlo BPO 2900 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.
Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvzuje.

Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	2900 BPO
Zpracovatelnost (20°C)	4 - 5 min.
Brousitelný po	ca. 20 - 30 min. (teplota objektu 20°C)
Barva	tmavě šedá (ca. RAL 7024)

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.